

# 全系列 DVR 多合一錄放影機

## HS-HQ8311

### 產品特點

- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 8CH ( 5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1) TVI/AHD/CVI 類比攝影機影像輸入
- 支援 4CH ( 5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 720P / WD1 / D1) 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 (TVI 模式) \*

### 產品規格

型號		HS-HQ8311	型號		HS-HQ8311	
輸入	AHD / TVI / CVI	8CH	多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份		
	最大 IP 接入數量	12CH (8+4) *	錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低		
	總頻道數量	12CH	錄影模式	手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件		
輸出	HDMI	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768	聲音輸入 / 輸出	8 組輸入 * / 1 組輸出		
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768	警報輸入 / 輸出	8 組輸入 / 2 組輸出		
	CVBS	MAIN / SPOT	介面裝置	SATA	SATA x 1 ( 單顆 10TB)	
壓縮模式		H.265 High profile H.264 High profile		E-SATA	E-SATA x 1	
畫面顯示		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16		USB	前面板 : USB 2.0 x 1 後面板 : USB 2.0 x 1	
最大 IP 接入等級		5MP @30 fps		網路接口	RJ45 10 / 100M Base-T x1	
每路錄影碼率 (Bit Rate)		32 Kbps ~ 4 Mbps	序列介面	RS485 x 1 ( 可連接 PTZ, 鍵盤 )		
總錄影解析度 (類比高清)	5MP	-	PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)		
	5MPL	80 (PAL) / (NTSC)	行動監控	iOS / Android		
	4MP	-	網路遠端備份	支援		
	4MPL	96 (PAL) / 120 (NTSC)	網路	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / IE	
	1080P	96 (PAL) / 120 (NTSC)		連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP	
	1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1	200 (PAL) / 240 (NTSC)		遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作	
總錄影解析度 (IP 錄影)	解析度	5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 720P / WD1 / D1	同時上線用戶數	支援最多 5 用戶同時監控		
	張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC)	輸入頻寬	32 Mbps		
回放	本地同步	8CH	輸出頻寬	60 Mbps		
	搜尋模式	時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋	電源	DC12V / 3A		
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件	消耗功率	≤ 10W (Without HDD)		
	方式	播放 · 暫停 · 往前快轉 · 往後快轉 · 數碼變焦等	工作環境	5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F); 10% ~ 90% (濕度)		
尺寸 (mm)		300 x 248.5 x 48.1 (寬 x 深 x 高)				

\* V1.3.8 韌體升級後支援



產品尺寸 (mm)

